



Scheda tecnica Ledvance Stagna LED  
Stagna 32W 4000lm - 830 Luce Calda |  
120cm - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 240835                     |
| EAN                               | 4058075541368              |
| Marca                             | Ledvance                   |
| Nome del fabbricante              | DP EM 1200 32W 830 IP65 GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                      |
| D-Mark                            | Sì                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 32                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000                         |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 125                 |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                   |
| Connessione Infisso            | Terminale senza viti, 5 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                         |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule               |
| Temperatura di Lavoro          | +5 to +35                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                       |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                       |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore                        |
| Product Serie                  | DAMP PROOF                   |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1200 |
| Larghezza (mm) | 82   |
| Altezza (mm)   | 68   |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**