



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Bianca 45W 4950lm 60D - 840 Bianco Freddo | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	247104
EAN	4058075769335
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	45
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60

Flusso Luminoso (Lumen)	4950
Efficienza (Lm/W)	110
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Superficie
Spazio richiesto (mm)	250
Protezione da solidi e liquidi	IP65
Protezione da impatti	IK06 - 1 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Product Serie	DOWNLIGHT SURFACE IP65

Dimensioni

Altezza (mm)	125
Diametro (mm)	250

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore


Specialista dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**