



**Scheda tecnica Ledvance**  
**Illuminazione stradale LED Area Value**  
**Grande SPD Aluminium Grigio 45W**  
**6075lm 160x58D - 740 Bianco Freddo |**  
**IP66 - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 248348                             |
| EAN                               | 4099854030390                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 10000                              |

## Informazioni tecniche

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato      |
| Potenza Lampada                    | 45                 |
| Voltaggio (V)                      | 100 - 240          |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79              |
| Colore Chiaro                      | Bianco             |
| Impostazione del Colore            | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 6075               |
| Efficienza (Lm/W)                  | 135                |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 160x58             |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Ingresso laterale       |
| Lampadina inclusa              | Sì                      |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Area Value Small SPD    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 448 |
| Larghezza (mm) | 172 |
| Altezza (mm)   | 73  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |