



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Comfort UGR19 Aluminium
Bianca 13W 1430lm 55D - 930 Luce
Calda - | Ritaglio 100mm - IP44 -
Miglior Resa Cromatica - Dali
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	255034
EAN	4099854490927
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WTLEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x18
Potenza Lampada	13
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	55
Flusso Luminoso (Lumen)	1430
Efficienza (Lm/W)	110
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	100
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	65
Diametro (mm)	116

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore


Specialista dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**