



**Scheda tecnica Philips Proiettore LED ClearFlood BVP650 Aluminium 300W 37270lm 70x21D - 740 Bianco Freddo | IP66 - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 231106                         |
| EAN                               | 8718699128951                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato      |
| Potenza Lampada               | 300                |
| Sostituto (Watt)              | 200                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240            |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                 | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79              |
| Colore Chiaro                 | Bianco             |
| Impostazione del Colore       | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 37270              |
| Efficienza (Lm/W)             | 124                |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70x21          |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 12895100                             |
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                                 |
| Protezione da impatti          | IK09 - 10 Joule                      |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                               |
| Compatibile per Esterni        | Sì                                   |
| Product Serie                  | ClearFlood                           |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 562 |
| Larghezza (mm) | 580 |
| Altezza (mm)   | 95  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |